



UltraBi 350 – Filtrazione micro-molecolare e carbone attivo



Autonomia: 18.000 lt

L'altissima selettività della cartuccia **UltraBi 350**, garantisce una barriera invalicabile per i microorganismi e una selettività assoluta sulle micro particelle in sospensione. Unita alla funzione assorbente del carbone attivo, questa cartuccia è in grado di trattenere cloro, cattivi odori e sapori.

Mantenere il prodotto asciutto durante lo stoccaggio.
Proteggere dalle basse temperature.
Maneggiare con cura.

Dimensioni:

Diametro: 150 mm

Altezza: 359 mm

Peso in esercizio: 1 Kg

Funzionamento: Verticale/ Orizzontale

Pressione max d'esercizio: 8 bar: 0,5 bar

Temperatura di esercizio: 0 - 40°C

Idoneità: 18 mesi dalla data di installazione

Prodotto in: Italia da Bilt srl

CER:19.12.04

Conformità:DM31/2001- DM174/2004 - DM25/2012 - REG. CE 1935/2004 - REG. CE 10/2011 - CE 98/83

* **SMALTIMENTO:** Tutte le cartucce BILT riportano sull'etichetta il Codice Europeo del rifiuto il quale indica quale tipo di rifiuto sia, nella fattispecie un Rifiuto Speciale Non Pericoloso e quale tipo di smaltitore professionale debba trattarlo. Ovviamente solo chi abbia un'autorizzazione alla gestione di quello specifico codice. In nessun caso il prodotto potrà essere smaltito in via ordinaria.

**Idoneità: capacità del filtro di resistere alle sollecitazioni meccaniche di forte impatto.*

Codice :B5 UF