



Tanisan 15 56



L'Addolcitore **TANISAN 15 56** è un sistema a scambio ionico per acqua potabile, pratico, economico ed innovativo. E' costituito da una tanica con materiale argentizzato con peculiarità tali da impedire la formazione di alghe e lo sviluppo batterico.

Al suo interno è presente una miscela di resine ad alta efficienza in grado di sottrarre all'acqua calcare e metalli pesanti, eventualmente in essa presenti.

Parametri e Specifiche tecniche

DIMENSIONI

LARGHEZZA: 335 mm
ALTEZZA: 405 mm
PROFONDITA': 170 mm

ADDOLCIMENTO

DUREZZA TOTALE

CAPACITA'

15 LITRI

STRUTTURA

HDPE ARGENTIZZATO

FUNZIONAMENTO

VERTICALE

ALIMENTARIETA'

36 MESI DALLA DATA DI INSTALLAZIONE

FILTRO IN

50 microns

FI LTRO OUT

150 microns

METALLI PESANTI

[Cr3+ Al3+ Cu2+ Pb2+ Fe2+ Zn2+ Ni2+ Cd2+ Ca2+ Mg2+]

PRODOTTO IN

ITALIA

SMALTIMENTO

RIFIUTO SPECIALE NON PERICOLOSO*

C.E.R

19.09.05

CONFORMITA'

DL 31/2001 - DM 174/2004

DM 25/2012 - REG. CE 1935/2004

RG. CE 10/2011 - 98/83/CE

PARAMETRO	UNITA DI MISURA	ACQUA DI RETE	VALORE Tanisan56
pH	-	7,88	7,84
Conducibilità	µS/cm	425	479
Durezza Totale	°F	28	3
Ossidabilità	mg O2/l	0,6	1,2
Cloruri	mg/I	17,9	17,9
Nitrati	mg/I	8,7	5,8
Calcio	mg/I	64,0	0,07
Magnesio	mg/I	14,2	0,08
Sodio	mg/I	11,5	94
Arsenico	mg/I	0,0007	0,0005
Cromo Totale	mg/I	0,0028	0,0017
Piombo	mg/I	0,0037	0,0012
Rame	mg/I	0,095	0,0081
Zinco	mg/I	0,333	N. R.
Trialometani Totali	mg/I	N. R.	N. R.
1,2 - Dicloroetano	mg/l	N. R.	N. R.

Tabella Durezza

VALORI MERCK	MG DI SODIO	GRADI FRANCESI	GRADI TEDESCHI	LITRI TRATTATI	EROGAZIONI 80 ml
45	9° Fr	5 KH	9.000	112.000	
90	18° Fr	10 KH	4.500	56.000	
135	27° Fr	15 KH	3.000	37.200	
180	36° Fr	20 KH	2.250	28.000	
225	45° Fr	25 KH	1.800	22.400	

TABELLA SCELTA TANISAN	9° fr 5 KH	18° fr 10 KH	27° fr 15 KH	36° fr 20 KH	45° fr 25 KH	54° fr 30 KH
Fino a 500 battute/mese_18.000 in 3 anni	Tanisan 28	Tanisan 28	Tanisan28	Tanisan 56	Tanisan 56	Tanisan 56
Fino a 1.000 battute/mese_36.000 in 3 anni	Tanisan 56	Tanisan 56	Tanisan 56	Tanisan 84	Tanisan 84	Tanisan 84
Fino a 1.500 battute/mese_54.000 in 3 anni	Tanisan 84	Tanisan 84	Tanisan 84	Tanisan 84 (28 mesi)	Tanisan 84 (22 mesi)	Tanisan 84 (18 mesi)

***SMALTIMENTO:** Tutti i prodotti BILT riportano sull'etichetta il Codice Europeo del rifiuto il quale indica quale tipo di rifiuto sia, nella fattispecie un Rifiuto Speciale Non Pericoloso e quale tipo di smaltitore professionale debba trattarlo. Ovviamente solo chi abbia un'autorizzazione alla gestione di quello specifico codice. In nessun caso il prodotto potrà essere smaltito in via ordinaria.

Codice: TANISAN 15 56