



Tanisan 20 56



L'Addolcitore **TANISAN 20 56** è un sistema a scambio ionico per acqua potabile, pratico, economico ed innovativo. E' costituito da una tanica con materiale argentizzato con peculiarità tali da impedire la formazione di alghe e lo sviluppo batterico.

Al suo interno è presente una miscela di resine ad alta efficienza in grado di sottrarre all'acqua calcare e metalli pesanti, eventualmente in essa presenti.

Parametri e Specifiche tecniche

DIMENSIONI

LARGHEZZA: 335 mm
ALTEZZA: 465 mm
PROFONDITA': 180 mm

ADDOLCIMENTO
DUREZZA TOTALE

CAPACITA'
20 LITRI

STRUTTURA
HDPE ARGENTIZZATO

FUNZIONAMENTO
VERTICALE

ALIMENTARIETA'
36 MESI DALLA DATA DI INSTALLAZIONE

FILTRO IN
50 microns
FILTRO OUT
150 microns

METALLI PESANTI

[Cr3+ Al3+ Cu2+ Pb2+ Fe2+ Zn2+ Ni2+ Cd2+ Ca2+ Mg2+]

PRODOTTO IN

ITALIA

SMALTIMENTO

RIFIUTO SPECIALE NON PERICOLOSO*
C.E.R.

19.09.05

CONFORMITA'

DL 31/2001 - DM 174/2004
DM 25/2012 - REG. CE 1935/2004
RG. CE 10/2011 - 98/83/CE

PARAMETRO	UNITA DI MISURA	ACQUA DI RETE	VALORE Tanisan 56
pH	-	7,88	7,84
Conducibilità	µS/cm	425	479
Durezza Totale	°F	28	3
Ossidabilità	mg O2/l	0,6	1,2
Cloruri	mg/I	17,9	17,9
Nitrati	mg/I	8,7	5,8
Calcio	mg/I	64,0	0,07
Magnesio	mg/I	14,2	0,08
Sodio	mg/I	11,5	94
Arsenico	mg/I	0,0007	0,0005
Cromo Totale	mg/I	0,0028	0,0017
Piombo	mg/I	0,0037	0,0012
Rame	mg/I	0,095	0,0081
Zinco	mg/I	0,333	N. R.
Triometani Totali	mg/I	N. R.	N. R.
1,2 - Dicloroetano	mg/l	N. R.	N. R.

Tabella Durezza

VALORI MERCK	MG DI SODIO	GRADI FRANCESI	GRADI TEDESCHI	LITRI TRATTATI	EROGAZIONI 80 ml
	45	9° Fr	5 KH	9.000	112.000
	90	18° Fr	10 KH	4.500	56.000
	135	27° Fr	15 KH	3.000	37.200
	180	36° Fr	20 KH	2.250	28.000
	225	45° Fr	25 KH	1.800	22.400

TABELLA SCELTA TANISAN	9° fr 5 KH	18° fr 10 KH	27° fr 15 KH	36° fr 20 KH	45° fr 25 KH	54° fr 30 KH
Fino a 500 battute/mese_18.000 in 3 anni	Tanisan 28	Tanisan 28	Tanisan 28	Tanisan 56	Tanisan 56	Tanisan 56
Fino a 1.000 battute/mese_36.000 in 3 anni	Tanisan 56	Tanisan 56	Tanisan 56	Tanisan 84	Tanisan 84	Tanisan 84
Fino a 1.500 battute/mese_54.000 in 3 anni	Tanisan 84	Tanisan 84	Tanisan 84	Tanisan 84 (28 mesi)	Tanisan 84 (22 mesi)	Tanisan 84 (18 mesi)

***SMALTIMENTO:** Tutti i prodotti BILT riportano sull'etichetta il Codice Europeo del rifiuto il quale indica quale tipo di rifiuto sia, nella fattispecie un Rifiuto Speciale Non Pericoloso e quale tipo di smaltitore professionale debba trattarlo. Ovviamente solo chi abbia un'autorizzazione alla gestione di quello specifico codice. In nessun caso il prodotto potrà essere smaltito in via ordinaria.

Codice: TANISAN 20 56