



Tanisan 20 84



L'Addolcitore **TANISAN 20 84** è un sistema a scambio ionico per acqua potabile, pratico, economico e innovativo. E' costituito da una tanica con materiale argentizzato con peculiarità tali da impedire la formazione di alghe e lo sviluppo batterico.

Al suo interno è presenta una miscela di resine ad alta efficienza in grado di sottrarre all'acqua calcare e metalli pesanti, eventualmente in essa presenti.

Parametri e Specifiche tecniche

DIMENSIONI

LARGHEZZA: 335 mm
ALTEZZA: 465 mm
PROFONDITA': 180 mm

ADDOLCIMENTO

DUREZZA TOTALE

CAPACITA'

20 LITRI

STRUTTURA

HDPE ARGENTIZZATO

FUNZIONAMENTO

VERTICALE

ALIMENTARIETA'

36 MESI DALLA DATA DI INSTALLAZIONE

FILTRO IN

50 microns

FILTRO OUT

150 microns

METALLI PESANTI

[Cr3+ Al3+ Cu2+ Pb2+ Fe2+ Zn2+ Ni2+ Cd2+ Ca2+ Mg2+]

PRODOTTO

ITALIA

SMALTIMENTO

RIFIUTO SPECIALE NON PERICOLOSO*

C.E.R

19.09.05

CONFORMITA'

DM 31/2001 - DM 174/2004

DM 25/2012 - REG. CE 1935/2004

REG. CE 10/2011 - 98/83/CE

| PARAMETRO | UNITA DI MISURA | ACQUA DI RETE | VALORE Tanisan 84 |
|--------------------|-----------------|---------------|-------------------|
| pH | - | 7,88 | 7,89 |
| Conducibilità | µS/cm | 425 | 450 |
| Durezza Totale | °F | 28 | 7 |
| Ossidabilità | mg O2/l | 0,6 | 1,5 |
| Cloruri | mg/l | 17,9 | 17,8 |
| Nitrati | mg/l | 8,7 | 5,7 |
| Calcio | mg/l | 64,0 | 0,06 |
| Magnesio | mg/l | 14,2 | 0,04 |
| Sodio | mg/l | 11,5 | 117 |
| Arsenico | mg/l | 0,0007 | 0,0006 |
| Cromo Totale | mg/l | 0,0028 | 0,0010 |
| Piombo | mg/l | 0,0037 | 0,0012 |
| Rame | mg/l | 0,095 | 0,0075 |
| Zinco | mg/l | 0,333 | 0,016 |
| Triometani Totali | mg/l | N. R. | N. R. |
| 1,2 - Dicloroetano | mg/l | N. R. | N. R. |

Tabella Durezza

| VALORI MERCK | MG DI SODIO | GRADI FRANCESI | GRADI TEDESCHI | LITRI TRATTATI | EROGAZIONI 80 ml |
|--------------|-------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | 27 | 9° Fr | 5 KH | 13.500 | 168.000 |
| | 54 | 18° Fr | 10 KH | 6.750 | 84.000 |
| | 81 | 27° Fr | 15 KH | 4.500 | 56.000 |
| | 108 | 36° Fr | 20 KH | 3.350 | 41.000 |
| | 135 | 45° Fr | 25 KH | 2.700 | 33.000 |

| TABELLA SCELTA TANISAN | 9° fr 5 KH | 18° fr 10 KH | 27° fr 15 KH | 36° fr 20 KH | 45° fr 25 KH | 54° fr 30 KH |
|--|---------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Fino a 500 battute/mese_18.000 in 3 anni | Tanisan 28 | Tanisan 28 | Tanisan 28 | Tanisan 56 | Tanisan 56 | Tanisan 56 |
| Fino a 1.000 battute/mese_36.000 in 3 anni | Tanisan 56 | Tanisan 56 | Tanisan 56 | Tanisan 84 | Tanisan 84 | Tanisan 84 |
| Fino a 1.500 battute/mese_54.000 in 3 anni | Tanisan 84 | Tanisan 84 | Tanisan 84 | Tanisan 84 (28 mesi) | Tanisan 84 (22 mesi) | Tanisan 84 (18 mesi) |

***SMALTIMENTO:** Tutti i prodotti BILT riportano sull'etichetta il Codice Europeo del rifiuto il quale indica quale tipo di rifiuto sia, nella fattispecie un Rifiuto Speciale Non Pericoloso e quale tipo di smaltitore professionale debba trattarlo. Ovviamente solo chi abbia un'autorizzazione alla gestione di quello specifico codice. In nessun caso il prodotto potrà essere smaltito in via ordinaria.

Codice: TANISAN 20 84